Bigeducación, S.L.

silleria de oficina

www.bigeducacion.com

catálogo dirección

Contacto:

Tel.: 91 279 39 66
E-mail: administración@bigeducacion.com

dirección

CISNE

Una colección de las más exclusivas de las producidas por Hergosilleria. Diseñada por AZ Creations, reune elegancia de formas y funciones. No olvidamos en su fabricación el medioambiente, los materiales empleados en su fabricación son prácticamente reciclables en su totalidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección giratorio con acolchado en espuma inyectada de 50kg/m^3, tapizado.

GIRATORIO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo sincron multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Regulación lumbar del respaldo. Brazos de serie regulables en altura y profundidad con soporte cromado y apoyabrazos en poliuretano, y opcionalmente brazos fijos metálicos en pletina con acabado cromado. Base de poliamida negra, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

OBSERVACIONES: Dispone de certificado de cumplimiento normas UNE EN 1335 1-2-3

cisne 1

Altura total: 125/134 cm
Altura asiento: 47/56 cm
Ancho: 57 cm
Profundidad asiento: 45 cm

cisne 2

Altura total: 105/115 cm
Altura asiento: 47/56 cm
Ancho: 57 cm
Profundidad asiento: 45 cm

cisne 3

Altura total: 93/102 cm
Altura asiento: 47/56 cm
Ancho: 57 cm
Profundidad asiento: 45 cm

LIBRA

Serie de asientos de oficina con diseño adecuado para puestos presidenciales o direccionales. En ésta serie, se han unido elegancia, sofisticación, estética y confort, incorporando a su vez, las más altas prestaciones en los componentes utilizados para su fabricación. Destacar aparte de su estudiada ergonomía, la altura de respaldo, más elevada de lo habitual en su gama.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma moldeada de 30 kg/m^3, tapizado. Carcasa interior en madera de haya.

GIRATORIO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo por mecanismo basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Brazos fijos en poliamida color negro, y opcionalmente, metálicos de acero pintado en epoxit negro o gris o cromado con apoyabrazos de poliuretano integral o de aluminio pulido con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro. Base de poliamida negra, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FIJO: Estructura fija de patín en tubo redondo de 28x2 mm con acabado en pintado color negro o gris plata, y opcionalmente con acabado en cromado. Brazos fijos en poliamida color negro, y opcionalmente, metálicos de acero pintado en epoxit negro o gris o cromado con apoyabrazos de poliuretano integral o de aluminio pulido con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro.

libra **2**

Altura total: 122/131 cm
Altura asiento: 49/58 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 51 cm

libra **3**

Altura total: 97/106 cm
Altura asiento: 50/59 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 51 cm

libra **4**

Altura total: 102 cm
Altura asiento: 50 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 51 cm

apolo dirección

novedad

APOLO

Familia de sillones de dirección, especialmente estudiado para mandos intermedios. Con representatividad, pero sin menospreciar el confor y la ergonomía. Diseñado por AZ Creations. Destacar la regulación de altura de respaldo, permitiendo su adecuación al tamaño del usuario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección giratorio, con acolchado en espuma inyecyada de 50 kg/m^3, tapizado.

GIRATORIO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo sincron multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Regulación de altura de respaldo mecánica. Regulación de profundidad de asiento. Sin brazos, con opción de brazo fijo en poliamida color negro o brazo regulable 2D en poliamida negro con soporte pintado negro o cromado. Base de poliamida negra, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

OBSERVACIONES: Dispone de certificado de cumplimiento normas UNE EN 1335 1-2-3

apolo **1**

Altura total: 117/133 cm
Altura asiento: 49/59 cm
Ancho: 63 cm
Profundidad asiento: 47/52 cm

apolo **2**

Altura total: 99/115 cm
Altura asiento: 49/59 cm
Ancho: 63 cm
Profundidad asiento: 47/52 cm

zeus dirección

novedad

ZEUS

Serie de sillones de alta dirección, con totalidad de prestaciones. Respaldos con perfiles muy ergonómicos y de gran tamaño. Diseño, presencia y totalidad de regulaciones, son las características a destacar en esta serie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma moldeada de 30 kg/m^3, tapizado, respaldo alto y medio. Carcasa interior en madera de haya.

GIRATORIO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de altura del respaldo por cremallera multipunto. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo sincron multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Regulación de profundidad de asiento. Brazos regulables en 3D con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro de tacto suave. Base de poliamida de color negro y, opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

zeus **1**

Altura total: 127/143 cm
Altura asiento: 51/60 cm
Ancho: 68 cm
Profundidad asiento: 49/54 cm

zeus **2**

Altura total: 103/119 cm
Altura asiento: 51/60 cm
Ancho: 68 cm
Profundidad asiento: 49/54 cm

MUSA

Destaca por su equilibrio. todo en esta serie está debidamente concertado. Diseño elegante y funcional, la serie Musa es un programa de una estética muy pronunciada, estudiada ergonomía, líneas actuales y precios altamente competitivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección con asiento, respaldo y cabecero acolchado en espuma inyectada de 50 kg/m³, tapizado.

GIRATORIO: Con y sin cabecero. Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de altura del respaldo por cremallera multipunto. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo sincron multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Opción de regulación de profundidad de asiento. Sin brazos, y opcionalmente brazos regulables en 3D con soporte pintado en negro o soporte cromado, ambos con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro de tacto suave. Base de poliamida en color negro, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FIJO: Estructura fija de 4 patas en tubo elíptico de 30x15 x1,5 mm con acabado en pintado color negro o gris plata, y opcionalmente con acabado cromado. Brazos fijos metálicos formando parte de la estructura.

OBSERVACIONES: Dispone de certificado de cumplimiento normas UNE EN 1335 1-2-3.

musa **1**
Altura total: 116/124 cm
Altura asiento: 45/54 cm
Ancho: 46 cm
Profundidad asiento: 45 cm

musa **2**
Altura total: 98/106 cm
Altura asiento: 45/54 cm
Ancho: 46 cm
Profundidad asiento: 45 cm

musa **3**
Altura total: 93 cm
Altura asiento: 49 cm
Ancho: 55 cm
Profundidad asiento: 45 cm

delta dirección

delta **1**
Altura total: 112/123 cm
Altura asiento: 49/60 cm
Ancho: 57 cm
Profundidad asiento: 46 cm

delta **2**
Altura total: 86/97 cm
Altura asiento: 43/54 cm
Ancho: 57 cm
Profundidad asiento: 46 cm

delta **3**
Altura total: 93 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho: 57 cm
Profundidad asiento: 46 cm

DELTA

Serie de sillones en la que predominan las líneas estilizadas, con variedad de mecanismos. Reconocido diseño que perdura con el paso del tiempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DELTA es un sillón de dirección con asiento y respaldo tapizado piel negra o acabado en malla color negra, armazón de tubo de acero oval de 30x15x1,5, acabado cromado.

DELTA 1 Y 4: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo por mecanismo basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Brazos fijos metálicos de tubo de acero elíptico de 40x20x1,5 mm , cromado. Base de acero cromada. Ruedas de doble rodadura.

DELTA 2 Y 5: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo por mecanismo de basculante normal con regulación de tensión. Brazos fijos metálicos de tubo elíptico de 40x20x1,5 mm, cromado. Base de acero cromada. Ruedas de doble rodadura.

DELTA 3 Y 6: Estructura fija de patín en tubo redondo de 30x2 mm con acabado cromado. Brazos fijos metálicos en tubo de acero elíptico de 40x20x1,5 mm, cromado.

delta **4**
Altura total: 112/123 cm
Altura asiento: 49/60 cm
Ancho: 57 cm
Profundidad asiento: 46 cm

delta **5**
Altura total: 86/97 cm
Altura asiento: 43/54 cm
Ancho: 57 cm
Profundidad asiento: 46 cm

delta **6**
Altura total: 93 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho: 57 cm
Profundidad asiento: 46 cm

thor dirección

novedad

thor **1**
Altura total: 117/126 cm
Altura asiento: 48/57 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 47 cm

THOR

Serie de sillones completa, donde predominan las líneas estilizadas y las altas prestaciones de los materiales empleados en su construcción, consiguiendo un resultado atractivo y de gran calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección con asiento y respaldos acolchados en espuma moldeada de 30 kg/m^3, tapizado. Carcasa interior en madera de haya.

GIRATORIO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo por mecanismo basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Brazos fijos metálicos de aluminio pulido, con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro y opcionalmente, metálicos de acero pintado en epoxit negro o gris, o cromados con apoyabrazos de poliuretano inyectado. Base de poliamida en color negro, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FIJO: Estructura fija de patín en tubo redondo de 28x2 mm con acabado en pintado color negro o gris plata, y opcionalmente con acabado en cromado. Brazos fijos metálicos de aluminio pulido, con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro y opcionalmente, metálicos de acero pintado en epoxit negro o gris, o cromados con apoyabrazos de poliuretano inyectado.

thor **2**
Altura total: 97/106 cm
Altura asiento: 48/57 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 47 cm

thor **3**
Altura total: 97 cm
Altura asiento: 48 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 47 cm

thor **4**
Altura total: 95 cm
Altura asiento: 48 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 47 cm

marte dirección

MARTE

Programa de marcado carácter direccional, representativo, elegante y de formas clásicas. Fabricado con elementos nobles como interiores de madera y brazos de aluminio, dotan al producto de un diseño ideal para los puestos direccionales que quieren mantener una imagen selecta y de liderazgo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma moldeada de 30kg/m^3, tapizado. Carcasa interior en madera de haya.

GIRATORIO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo por mecanismo basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Brazos fijos metálicos de aluminio pulido, con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro y opcionalmente, metálicos de acero pintado en epoxit negro o gris, o cromados con apoyabrazos de poliuretano inyectado. Base de poliamida en color negro, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FIJO: Estructura fija de patín o cuatro patas, fabricadas en tubo redondo de 28x2 mm con acabado en pintado color negro o gris plata, y opcionalmente con acabado en cromado. Brazos fijos metálicos de aluminio pulido, con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro.

marte **1**
Altura total: 116/125 cm
Altura asiento: 48/57 cm
Ancho: 63 cm
Profundidad asiento: 48 cm

marte **2**
Altura total: 93/101 cm
Altura asiento: 48/57 cm
Ancho: 63 cm
Profundidad asiento: 48 cm

marte **3**
Altura total: 95 cm
Altura asiento: 50 cm
Ancho: 63 cm
Profundidad asiento: 48 cm

marte **4**
Altura total: 92 cm
Altura asiento: 49 cm
Ancho: 63 cm
Profundidad asiento: 48 cm

HORUS

Los avances en el entorno laboral en búsqueda de las diversas necesidades de cada puesto y usuario, suponen todo un reto y una responsabilidad. Si a ello es necesario unir una imagen representativa y confort, en un puesto de mando direccional, obtenemos el programa Horus. Con formas adecuadas y sencillo manejo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchado en espuma moldeada de 30kg/m^3, tapizado. Interior de asiento y respaldo en madera de haya.

GIRATORIO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Brazos fijos en poliuretano inyectado color negro y opcionalmente de aluminio pulido, con apoyabrazos en poliuretano inyectado o metálicos de acero pintado en epoxit negro o gris o cromado con apoyabrazos de poliuretano inyectado. Base de poliamida en color negro y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FIJO: Estructura fija de patín o cuatro patas, fabricadas en tubo redondo de 28x2 mm con acabado en pintado color negro o gris plata, y opcionalmente con acabado en cromado. Brazos fijos en poliamida color negro, y opcionalmente de aluminio pulido con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro.

horus **1**

Altura total: 116/125 cm
Altura asiento: 50/58 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 46 cm

horus **2**

Altura total: 99/106 cm
Altura asiento: 50/58 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 46 cm

horus **3**

Altura total: 100 cm
Altura asiento: 50 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 46 cm

horus **4**

Altura total: 96 cm
Altura asiento: 50 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 46 cm

ANDRÓMEDA

Calidad en los componentes, de diseño clásico y a la vez, robustez y competitividad en su precio, esos son los pilares básicos de esta serie de sillones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma inyectada de 50kg/m³, tapizado. Armazón interno de tubo metálico.

GIRATORIO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Sin regulación de inclinación del respaldo y opcionalmente regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo basculante centro-avanzado con sistema antirretorno y regulación de tensión o mecanismo basculante normal con regulación de tensión. Brazos fijos en poliuretano inyectado color negro, y opcionalmente de aluminio pulido con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro. Base de poliamida negra, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FIJO: Estructura fija de patin en tubo redondo de 28 x 2 mm, con acabado en pintado color negro o gris plata, y opcionalmente con acabado en cromado. Brazos fijos en poliuretano inyectado color negro, y opcionalmente de aluminio pulido con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro.

andrómeda **4**

Altura total: 117/126 cm
Altura asiento: 46/56 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 47 cm

andrómeda **5**

Altura total: 91/99 cm
Altura asiento: 46/56 cm
Ancho: 60 cm
Profundidad asiento: 47 cm

andrómeda **6**

Altura total: 93 cm
Altura asiento: 49 cm
Ancho: 60 cm
Profundidad asiento: 47 cm

marte eko dirección

novedad

MARTE

Serie de sillones de estética clásica y funcional. Predomina comodidad, eficacia y un baremo de precios altamente competitivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección giratorio, con acolchado en espuma moldeada de 25 kg/m^3, tapizado en piel color negro o beige.

GIRATORIO: Regulación de altura de asiento por columna neumática. Regulación de inclinación de respaldo por mecanismo basculante normal, con regulación de tensión. Brazos fijos, cromados, con tapeta superior tapizada. Base de poliamida negra y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FIJO: Estructura fija de patín, fabricada en tubo de acero oval de 40x20x1,5 mm, acabado cromado. Brazos fijos, formando parte de la estructura, con tapeta superior tapizada.

marte **5**

Altura total: 117/126 cm
Altura asiento: 47/56 cm
Ancho: 61 cm
Profundidad asiento: 50 cm

marte **6**

Altura total: 95 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho: 57 cm
Profundidad asiento: 48 cm

MORFEO

Serie de sillones de marcado carácter representativo, altamente competitivo, funcional y ergonómico. Fabricado con componentes íntegramente nacionales, compite perfectamente con los productos de importación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma moldeada de 30 kg/m³, tapizado. Carcasa interior en madera de haya.

GIRATORIO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Sin regulación de inclinación del respaldo, y opcionalmente, regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo de basculación a elegir entre económico, basculante normal o basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Brazos fijos de poliuretano inyectado. Base de poliamida en color negro, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FIJO: Estructura fija de patín en tubo redondo de 28x2 mm con acabado pintado negro o gris plata y opcionalmente, con acabado cromado. Brazos fijos de poliamida en color negro.

morfeo **1**

Altura total: 114/122 cm
Altura asiento: 48/55 cm
Ancho: 63 cm
Profundidad asiento: 50 cm

morfeo **2**

Altura total: 94/102 cm
Altura asiento: 48/55 cm
Ancho: 63 cm
Profundidad asiento: 50 cm

morfeo **3**

Altura total: 100 cm
Altura asiento: 48 cm
Ancho: 63 cm
Profundidad asiento: 50 cm

CENTAURO

Serie en la que predominan dos características esenciales, sencillez y economía. Familia completa con respaldos altos y medio, así como bases giratorias o estructuras fijas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchado en espuma moldeada de 30 kg/m^3, tapizado. Interior de asiento y respaldo en madera de haya.

GIRATORIO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Sin regulación de inclinación del respaldo, y opcionalmente, regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo de basculación a elegir entre económico, basculante normal o basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Brazos fijos de poliamida en color negro. Base de poliamida en color negro, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FIJO: Estructura fija de patín en tubo redondo de 28 x 2 mm con acabado pintado negro o gris plata y opcionalmente con acabado cromado. Brazos fijos de poliamida en color negro.

centauro **1**

Altura total: 104/112 cm
Altura asiento: 50/58 cm
Ancho: 60 cm
Profundidad asiento: 45 cm

centauro **2**

Altura total: 83/91 cm
Altura asiento: 50/58 cm
Ancho: 60 cm
Profundidad asiento: 45 cm

centauro **3**

Altura total: 85 cm
Altura asiento: 50 cm
Ancho: 60 cm
Profundidad asiento: 45 cm

vesta dirección

VESTA

Destaca especialmente en su construcción, la robustez, sobriedad en el diseño y comodidad. De alta resistencia, debido a su armazón interior en tubo de acero. Enormemente competitivo y diseño clásico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma moldeada de 30 kg/m^3, tapizado. Armazón interior en tubo de acero de 20x1,5 mm.

GIRATORIO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Sin regulación de inclinación del respaldo, y opcionalmente, regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo de basculación a elegir entre económico, basculante normal o basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Brazos fijos de poliuretano integral en color negro. Base de poliamida en color negro y, opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FIJO: Estructura fija de patín o cuatro patas, en tubo redondo de 28x2 mm con acabado pintado negro o gris plata y opcionalmente, con acabado cromado. Brazos fijos de poliuretano integral en color negro.

vesta **1**
Altura total: 106/114 cm
Altura asiento: 48/56 cm
Ancho: 59 cm
Profundidad asiento: 46 cm

vesta **2**
Altura total: 96/104 cm
Altura asiento: 48/56 cm
Ancho: 59 cm
Profundidad asiento: 46 cm

vesta **3**
Altura total: 100 cm
Altura asiento: 49 cm
Ancho: 59 cm
Profundidad asiento: 46 cm

vesta **4**
Altura total: 100 cm
Altura asiento: 49 cm
Ancho: 59 cm
Profundidad asiento: 46 cm

aloes **1**
Altura total: 106/114 cm
Altura asiento: 48/56 cm
Ancho: 59 cm
Profundidad asiento: 46 cm

ALOES

Fabricado bajo las mismas prescripciones que la serie Vesta, se diferencia de este en el acolchado, siendo en esta ocasión, más sencillo. A destacar robustez, sobriedad en el diseño y comodidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma moldeada de 30 kg/m³, tapizado. Armazón interior en tubo de acero de 20x1,5 mm.

GIRATORIO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Sin regulación de inclinación del respaldo, y opcionalmente, regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo de basculación a elegir entre económico, basculante normal o basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Brazos fijos de poliuretano integral en color negro. Base de poliamida en color negro y, opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FIJO: Estructura fija de patín o cuatro patas, en tubo redondo de 28x2 mm con acabado pintado negro o gris plata y opcionalmente, con acabado cromado. Brazos fijos de poliuretano integral en color negro.

aloes **2**
Altura total: 96/104 cm
Altura asiento: 48/56 cm
Ancho: 59 cm
Profundidad asiento: 46 cm

aloes **3**
Altura total: 100 cm
Altura asiento: 49 cm
Ancho: 59 cm
Profundidad asiento: 46 cm

aloes **4**
Altura total: 100 cm
Altura asiento: 49 cm
Ancho: 59 cm
Profundidad asiento: 46 cm

pandora dirección

pandora **1**
c/cabecero
Altura total: 115/127 cm
Altura asiento: 51/60 cm
Ancho: 49 cm
Profundidad asiento: 45 cm

PANDORA

Es una familia completa, incluyendo sillón ejecutivo, con cabecero o sin él, operativo giratorio, confidente fijo, e incluso bancadas. Ideado para el equipamiento de oficinas y despachos para mandos intermedios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección con asiento, respaldo y cabecero en espuma inyectada de 50kg/m3, tapizado.

GIRATORIO: Con y sin cabecero. Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de altura del respaldo mediante cremallera multipunto. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo minisincron con regulación de tensión, y opcionalmente sincron multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Sin brazos, y opcionalmente con brazos fijos en poliamida, regulables en altura con soporte pintado en negro o regulables en altura con soporte cromado. Base de poliamida en color negro, opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FIJO: Estructura fija de patín en tubo oval de 30x15x1,5 mm y redondo de 32x1,5 mm, combinados, con acabado pintado negro o gris plata, y opcionalmente en acabado cromado. Sin brazos, y opcionalmente con brazos fijos en poliamida.

OBSERVACIONES: Dispone de certificado de cumplimiento normas UNE EN 1335, UNE EN 13761, UNE EN 12727, UNE EN 15373, UNE EN 1728.

pandora **1**
sin/cabecero
Altura total: 102/114 cm
Altura asiento: 51/60 cm
Ancho: 49 cm
Profundidad asiento: 45 cm

pandora **2**
Altura total: 93/103 cm
Altura asiento: 51/60 cm
Ancho: 49 cm
Profundidad asiento: 45 cm

pandora **3**
Altura total: 90 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho: 49 cm
Profundidad asiento: 45 cm

ceres dirección

CERES

Es una familia completa donde predominan las líneas curvas. Dotados de mecanismos altamente resistentes, es ideal para puestos ejecutivos o mandos intermedios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón de dirección con asiento, respaldo y cabecero en espuma inyectada de 50 kg/m³. Asiento ergonómico. Tapizado.

GIRATORIO: Con y sin cabecero. Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de altura del respaldo mediante cremallera multipunto. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo sincron multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Sin brazos, y opcionalmente, con brazos fijos en poliamida, regulables en altura con soporte pintado en negro o regulables en el altura con con soporte cromado. Base de poliamida en color negro, opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FIJO: Estructura fija de patín en tubo oval de 30x15x1,5 mm y redondo de 32x1,5 mm, combinados, con acabado pintado negro o gris plata, y opcionalmente, en acabado cromado. Sin brazos, y opcionalmente, con brazos fijos en poliamida.

OBSERVACIONES: Dispone de certificado de cumplimiento normas UNE EN 1335 1-2-3.

ceres **1**

Altura total: 115/130 cm
Altura asiento: 50/58 cm
Ancho: 49 cm
Profundidad asiento: 45 cm

ceres **2**

Altura total: 110/116 cm
Altura asiento: 50/58 cm
Ancho: 49 cm
Profundidad asiento: 45 cm

ceres **3**

Altura total: 91 cm
Altura asiento: 51 cm
Ancho: 49 cm
Profundidad asiento: 45 cm

detalles dirección

brazos

Brazo de aluminio
Libra, Thor, Marte, Horus y Andrómeda

Brazo cromado
Cisne

Brazo de poliamida
Apolo

Brazo cromado
Delta

Brazo cromado
Libra, Thor, Marte y Andrómeda

Brazo poliuretano
Andrómeda

Brazo poliuretano
Horus, Morfeo, Vesta y Aloes

Brazo de poliamida
Centauro

Brazo de poliamida
Pandora y Ceres

Brazo regulable cromado
Cisne

Brazo regulable 3D PVC
Zeus

Brazo regulable cromado
Apolo

Brazo regulable negro
Apolo

Brazo regulable negro
Musa

Brazo regulable cromado
Musa

Brazo regulable negro
Pandora y Ceres

Brazo regulable cromado
Pandora y Ceres

mecanismos

Sincron
Cisne

Sincron con regulación de profundidad
Apolo y Zeus

Sincron
Musa

Sincron
Pandora y Ceres

Basculante centroavanzado
Libra, Thor, Marte, Horus, Andrómeda, Morfeo, Centauro, Vesta, Aloes

Basculante normal
Andrómeda, Morfeo, Centauro, Vesta, Aloes

Basculante centroavanzado
Delta

Basculante normal
Delta

Basculante económico
Morfeo, Centauro, Vesta y Aloes

Minisincron
Pandora

Elevación neumática
Andrómeda, Morfeo, Centauro, Vesta y Aloes

bases

Base de aluminio piramidal

Base de poliamida piramidal

mecanismos

mecanismos reposiciones

CONTACTO PERMANENTE

Este mecanismo permite la inclinación del respaldo, manteniendo el asiento en posición horizontal.

Inclinación máxima del respaldo hasta 20º.

Regulación de altura del respaldo mediante cremallera multipunto o mediante pomo, dependiendo del modelo.

Regulación de altura del asiento mediante columna neumática accionada por palanca bajo el asiento (levantarse y pulsar hacia arriba para subir y sentarse pulsando hacia arriba para bajar)

Funcionamiento:

- Regulación de inclinación del respaldo: Girar el pomo situado en la parte lateral de la silla hacia atrás para liberar el respaldo, y hacia delante para fijarlo en una posición.
- Regulación de altura del respaldo: Para sistemas de cremallera, empujar el respaldo desde la parte baja hacia arriba hasta oír un "clic", seguir subiendo hasta que haga tope para que baje a la posición inicial. Para sistemas con pomo, girar el pomo hacia la izquierda y empujar el respaldo desde la parte baja hacia arriba hasta la posición deseada; entonces, girar el pomo hacia la derecha y fijar.

BASCULANTE

Este mecanismo permite la inclinación simultánea del asiento y del respaldo en un ángulo constante.

Inclinación máxima del respaldo hasta 20º, con cinco posiciones de bloqueo para basculante centro-avanzado.

No dispone de regulación de altura del respaldo.

Regulación de altura del asiento mediante columna neumática accionada por una palanca situada a la derecha bajo el asiento (levantarse y pulsar hacia arriba para subir y sentarse pulsando hacia a rriba para bajar)

Regulación de tensión del mecanismo mediante un pomo situado en la parte inferior del asiento (girar a derecha o izquierda para mayor o menor tensión). Este sistema permite regular la fuerza necesaria para empujar el respaldo hacia atrás, y siempre debe ser proporcional al peso del usuario.

Funcionamiento basculante normal:

Tirar hacia fuera de la palanca situada a la derecha bajo el asiento; de este modo, el respaldo queda libre. Si se tira hacia dentro de dicha palanca, el respaldo queda inmóvil en la posición 90º.

Funcionamiento basculante centro-avanzado:

Girar hacia arriba la palanca situada a la izquierda bajo el asiento para liberar el respaldo. Si se desea fijar el respaldo en una posición determinada, girar dicha palanca hacia abajo; el respaldo quedará inmóvil. Si desde esa posición se gira la palanca hacia arriba, el respaldo permanecerá inmóvil, y será necesario empujar con la espalda hacia atrás para volver a liberarlo (sistema antirretorno)

SINCRON

Este mecanismo permite la inclinación sincronizada del asiento y del respaldo en una proporción 2:1.

Inclinación máxima del respaldo hasta 20º, con cinco posiciones de bloqueo.

Regulación de altura del respaldo por cremallera multipunto, por regulación lumbar o sin regulación, según modelo.

Regulación de altura del asiento mediante columna neumática accionada por una palanca situada a la derecha bajo el asiento (levantarse y pulsar hacia arriba para subir y sentarse pulsando hacia arriba para bajar)

Regulación de profundidad del asiento, dependiendo del modelo.

Funcionamiento:

Girar hacia arriba la palanca situada a la izquierda bajo el asiento para liberar el respaldo. Si se desea fijar el respaldo en una posición determinada, girar dicha palanca hacia abajo; el respaldo quedará inmóvil. Si desde esa posición se gira la palanca hacia arriba, el respaldo permanecerá inmóvil, y será necesario empujar con la espalda hacia atrás para volver a liberarlo (sistema antirretorno)

muestrario

muestrario reposiciones

Aran	Bali	Bali	Malla
1001	 1009	 1017	 Negra
1002	1010	1018	 Gris
 1003	1011	1019	Azul
1004	1012	1020	
1005	1013	1021	
1006	 1014	 1022	
1007	 1015	1023	
1008	1016	1024	

GRUPO 1

Goya	Cosvi	Basic	Ambigú
1033	1041	1049	1070
1034	1042	1050	1071
1035	1043	1051	1072
1036	1044	1052	1073
1037	1045	1053	1074
1038	1046	1054	1075
1039	1047	1055	1076
1040	1048	1056	1077

GRUPO 2

Alkemia	Suprenya
2001	2020
2002	2021
2003	2022
2004	2023
2005	2024
2006	2025
2007	2026
2008	2027

GRUPO 3

Blex	Amalfi
3001	3009
3002	3010
3003	3011
3004	3012
3005	3013
3006	3014
3007	3015
3008	3016

GRUPO 3

PIEL

Londres


3017

Piel

4001

3018

4002

3019

4003

3020

4004

3021

4005

3022

4006


3023

4007

3024

4008

PVC

Acuario

Naranja

Calipso y Star

Azul

Calipso perforada

Azul

Azul

Beige

Beige

Gris

Naranja

Naranja

Rojo

Negro

Negro

Verde

Rojo

Rojo

Negro

Verde

Verde

MADERA


Blanco


Blanco

Natural

Cerezo

Wengué

PVC

Piscis

Negro

Sonya

Azul

Leo

Azul, Ral 5002

Para los siguientes colores consultar disponibilidad

Thelma

Negro

Colores Opcionales (Thelma)

Concordia


Blanco

Gris

Rojo

Rojo, Ral 3002

Ral 7022


Gris

Verde claro

Gris

Rojo

Negro

Gris, Ral 7040

Ral 5009


Blanco

Azul oscuro

Negro

Amarillo


Blanco

Negro

Ral 2009

Gris oscuro

Verde

Verde


Blanco

Rojo

Lila

Gris

Ral 8019

Arena


Blanco

Ral 6032

Amarillo

Celeste

Ral 1001

Celeste

Bigeducación, S.L.
Calle Cueva de Montesinos, 126
28034-Madrid
Teléfono: 91 279 39 66
E-mail: administracion@bigeducacion.com
www.bigeducacion.com

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Estaremos encantados de atenderle